



**SC ALVEROSAL SRL.**

**417430 Sacadat**

**Jud. Bihor**

**Romania**

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

[alverosal@alverosal.ro](mailto:alverosal@alverosal.ro) , [www.alverosal.ro](http://www.alverosal.ro)

---

## **FISA TEHNICA**

### **SCARĂ DIN AL MULTIFUNCTIONALA, 2 X 8 TREPTE FORTE COD 88508000**

#### **A.UTILIZARE**

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizata in urmatoarele variante de lucru: Dubla tip A sau rezemata in varianta extinsa prin culisare.

#### **B.COMPONENTA**

- element de bază-talpa cu plastice din doua componente: plastic si cauciuc impotriva antialunecarii chiar si pe suprafete netede.
- elemente de ghidare din otel, elemente mecanice de autoblocare zincate
- 2 chingi de blocare a deplasarii modulelor
- trepte antiderapanta

#### **C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE**

##### **Caracteristici generale:**

Scara multifunctionala cu 2 tronsoane

Lungime scara extinsa – 3.83 m

Scara neextinsa -2.42 m

Inaltime de lucru: 5 m

Lungime traversa ( stabilizator): 750 mm ( cod intern stabilizator: 70100045R)

Cod intern plastic stabilizator: 15F19FS64

Latime stabilizator: 25 mm

Trepte striate cu dimensiunea de 28 x 28 mm, distanta intre trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioara actionabil de la sol,

Talpa este demontabila cu elemente antiderapante fixate rigid.

##### **Tronson 1**

Latime tronson 1(ingust) -0.34 m

Dimensiune profile laterale: 58 x 25 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

##### **Tronson 2**

Latime tronson 2 (lat)-0.41 m

Dimensiune profile laterale: 58 x 25 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

**Caracteristici tehnice:**

Sarcina nominal pe scara: 150 Kg

Masa scara: 9.1 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

**Conditii generale de mediu:**

- temperatura minima exterioara - 25°C
- temperatura medie zilnica maxima 30°C
- temperatura maxima la soare 50°C

Rezistența statică :Fiecare element rezista la o forta de tractiune de 17 kN.

**Durata utilizare, garantii:**

Garantie 7 ani.

Durata medie de utilizare 14 ani.

