



SC ALVEROSAL SRL.

417430 - Sacadat

Bihor - Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

SCARĂ PROFESIONALĂ FORTE PLUS CU DOUĂ TRONSOANE CULISANTĂ – varianta lărgită tip 88816000

A.UTILIZARE

Scara din aluminiu portabila poate fi utilizata pentru lucrari la inaltime, in spatii interioare sau exterioare(stalpi , ziduri, etc.). Scara universala portabila din aluminiu poate fi configurata in functie de inaltimea la care se desfasoara lucrarea.Scara poate fi utilizata in urmatoarele variante de lucru: rezemata in varianta extinsa prin culisare

B.COMPONENTA

Scara se extinde si se pliaza cu ajutorul franghiei care actioneaza mecanismul de blocare/deblocare montat intre cele doua tronsoane in partea superioara a scarii. Tot in partea superioara a scarii sunt montate doua roti de deplasare care contribuie la deplasarea lina a tronsonului superior in timpul extinderii si a plierii scarii. Tronsoanelul 1 si 2 au montate pe partea exterioara opritoare de inaltime care nu permit culisarea scarii decat pana la inaltimea maxima stabilita de catre certificator. Componentele scarii sunt demontabile, separate in vederea reciclarii materialelor(plastic, aluminiu)

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

Caracteristici generale:

Scara cu doua tronsoane culisanta,

L=468 cm scara neextinsa

L=836 cm scara extinsa total

Inaltime de lucru –930 cm

Lungime stabilizator: 1150 mm (cod intern stabilizator: 70100063R)

Cod intern plastic stabilizator: 15F19FS64

Dimensiuni profil stabilizator: 64 x 25 mm

Dimensiune intre trepte – 28 cm

Treptele din aluminiu cu dimensiuni de 28 x 28 mm, prevazute cu suprafete antialunecare.

Toate trondosnele sunt prevazute la capete cu capace de plastic/cauciuc pentru antialunecare.

Tronson 1

Lungimea tronsonului 468 cm

Latimea tronsonului 41 cm

Profil din aluminiu cu dimensiuni de 84 x 25 mm

Cod intern plastic tronson: 15F198425

SC ALVEROSAL SRL.

417430 - Sacadat

Bihor - Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului JO5/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

Tronson 2.

Lungimea tronsonului 468 cm

Latimea tronsonului 48 cm

Profil aluminiu cu dimensiuni de 97 x 25 mm

Cod intern plastic tronson: 15F198425

Caracteristici tehnice :

Sarcina nominal ape scara : minim 300 daN

Masa scara : 24.56 kg

Timp de montare : max 5 minute

Rezistenta la incovaiere :

- Pe orizontala : minim 70 daN
- A treptei : minim 350 daN
- Lateral minim 50 daN

Sarcina dinamica a sistemului de blocare impotriva caderii de la inaltime este de 150 kg

Rezistenta statica : Fiecare element rezista la o forta de tractiune de 17kN

Conditii generale de mediu :

- Temperatura minima exterioara : -25°C
- Temperatura medie zilnica maxima : 30°C
- Temperatura maxima la soare : 50°C

Durata utilizare, garantii :

Garantie 7 ani

Durata medie de utilizare 14 ani.





SC ALVEROSAL SRL.

417430 - Sacadat

Bihor - Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro
