

DATE TEHNICE

Tipul	KAZI-18B TOTYA-18B	KAZI-23B TOTYA-23B	KAZI-28B TOTYA-28B	KAZI-33B TOTYA-33B	KAZI-38B TOTYA-38B	KAZI-43B TOTYA-43B	KAZI-48B TOTYA-48B
Putere maximă (kW)	18	23	28	31	37	41	47
Dimensiune uşă de alimentare (mm)	220x220	310x220	310x310	310x310	310x310	310x310	310x310
Putere nominală	18	23	28	33	38	43	48
Randament (%)	83,1	83,1	83,1	83,1	83,5	83,5	83,5
Diam. racord umplere / golire (țoli)	1/2						
Racord tur – retur (țoli)	6/4		2				
Înălțimea racordului de tur (mm)	1070	1080	1160	1180	1220	1240	1240
Înălțimea racordului de retur (mm)	135	220					
Înălțimea burlanului de fum (mm)	1090	1095	1220	1225	1250	1280	1280
Diametrul burlanului de fum (mm)	130	130	130	150	150	180	180
Înălțimea (mm)	1040	1060	1107	1130	1137	1167	1167
Lățimea (cu izolație, mm)	380	460	460	490	595	595	690
Lățimea (mm)	335	415	415	450	550	550	645
Adâncimea (mm)	490	520	580	670	700	800	800
Masa (kg)	140	168	188	224	260	303	345
Volumul de apă (litri)	50	70	90	120	150	180	210
Presiunea de funcționare (bar)	2						
Temperatura de funcționare min / max (°C)	50-90						
Presiunea de testare (bar)	4						
Tirajul necesar (mbar)	0,2				0,3	0,33	0,35
Dimensiunea camerei de ardere (mm)	310x230x460	350x310x465	380x310x470	480x310x470	480x380x490	590x400x500	590x480x600
Putere minimă (kW)	8	10	12	15	18	21	24
Categoria cf. Normativei MSZ EN 303-5	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4

DATE TEHNICE

Tipul	KAZI TITAN – 68 B TOTYA TITAN – 68 B	KAZI TITAN – 78 B TOTYA TITAN – 78 B	KAZI TITAN – 98 B TOTYA TITAN – 98 B
Putere maximă (kW)	68	74	95
Dimensiune ușă de alimentare (mm)	490X450	490X450	650X500
Putere nominală	68	78	95
Randament (%)	79,1	79,1	79,1
Diam. racord umplere / golire (țoli)	1/2		
Racord tur – retur (țoli)	2		
Înălțimea racordului de tur (mm)	1310	1360	1360
Înălțimea racordului de retur (mm)	220		
Înălțimea burlanului de fum (mm)	1390	1485	1600
Diametrul burlanului de fum (mm)	200	200	250
Înălțimea (mm)	1270	1335	1435
Lățimea (cu izolație, mm)	700	705	850
Lățimea (mm)	655	660	805
Adâncimea (mm)	1070	1310	1500
Masa (kg)	500	580	820
Volumul de apă (litri)	350	420	520
Presiunea de funcționare (bar)	2		
Temperatura de funcționare min / max (°C)	50-90		
Presiunea de testare (bar)	4		
Tirajul necesar (mbar)	0,38		0,4
Dimensiunea camerei de ardere (mm)	850x490x590	1050x490x620	1250x650x620
Categoria cf. Normativei MSZ EN 303-5	Class 3	Class 3	Class 3

DATE TEHNICE

Tipul	KAZI TITAN – 1 B TOTYA TITAN – 1 B	KAZI TITAN – 2 B TOTYA TITAN – 2 B	KAZI TITAN – 7 B TOTYA TITAN – 7 B
Putere maximă (kW)	50-65	60-85	60
Dimensiune uşă de alimentare (mm)	650x500	650x500	500x630
Putere nominală	55	75	55
Randament (%)	76	76	70
Diam. racord umplere / golire (ţoli)	1/2		
Racord tur – retur (ţoli)	2		
Înălţimea racordului de tur (mm)	1310	1360	1325
Înălţimea racordului de retur (mm)	220		
Înălţimea burlanului de fum (mm)	1390	1390	1415
Diametrul burlanului de fum (mm)	180	200	200
Înălţimea (mm)	1360	1360	1290
Lăţimea (mm)	857	857	680
Adâncimea (mm)	900	1310	1190
Masa (kg)	500	1100	480
Volumul de apă (litri)	340	400	340
Presiunea de funcţionare (bar)	2		1
Temperatura de funcţionare min / max (°C)	50-90		
Presiunea de testare (bar)	4		2,5
Tirajul necesar (mbar)	0,2		
Dimensiunea camerei de ardere (mm)	650x550x530	650x1050x530	1000x500x620
Categoria cf. Normativei MSZ EN 303-5	Class 3	Class 3	Class 3

Tipul	KAZI Klasszik – 2 B TOTYA Klasszik – 2 B	KAZI Klasszik – 4 B TOTYA Klasszik – 4 B
Putere maximă (kW)	30	38
Dimensiune uşă de alimentare (mm)	310x220	310x220
Putere nominală	29	38
Randament (%)	76	77
Diam. racord umplere / golire (țoli)	1/2	
Racord tur – retur (țoli)	2	
Înălțimea racordului de tur (mm)	1058	1065
Înălțimea racordului de retur (mm)	180	
Înălțimea burlanului de fum (mm)	835	845
Diametrul burlanului de fum (mm)	130	130
Înălțimea (mm)	998	1005
Lățimea (cu izolație, mm)	595	685
Lățimea (mm)	540	640
Adâncimea (mm)	695	785
Masa (kg)	200	240
Volumul de apă (litri)	151	198
Presiunea de funcționare (bar)	1	
Temperatura de funcționare min / max (°C)	50-90	
Presiunea de testare (bar)	1,5	
Tirajul necesar (mbar)	0,18	0,25
Dimensiunea camerei de ardere (mm)	480x380x360	590x480x380
Categoria cf. Normativei MSZ EN 303-5	Class 3	Class 3