



SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat

Jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

FISA TEHNICA SCARĂ PROFESIONALĂ ARTICULATĂ 84204000, 2 X 4 TREPTE

A.UTILIZARE

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizată în varianta simplă extinsă cu ajutorul articulației din mijlocul scării sau dubla.

B.COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din două componente: plastic și cauciuc împotriva antialunecării chiar și pe suprafețe netede.
- elemente mecanice de autoblocare zincat
- trepte antiderapante

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

Caracteristici generale:

Scara multifunctională cu 2 tronsoane L= 2.23 m – extinsă total

Înălțime de lucru: 4.0 m

Scara neextinsă – 1.23m

Lungime transversă (stabilizator) – 750 mm (cod intern stabilizator: 70100045R)

Latime stabilizator: 20 mm

Cod intern plastic stabilizator: 15F19FES64

Trepte striate cu dimensiunea de 25 x 25 mm, distanță între trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioară acționabil de la sol,

Talpa este demontabilă cu elemente antiderapante fixate rigid.

Scara este prevăzută cu un sistem patentat de articulație cu blocare de siguranță cu maner operabil cu o singură mână care asigură transformarea rapidă și sigură a scării.

Nu necesită spațiu mare pentru depozitare

Se poate transporta ușor în portbagajul mașinii

Tronson 1

Latime tronson 1: 0.34 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

Tronson 2

Latime tronson 2: 0.34 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

Caracteristici tehnice:

Sarcină nominală pe scară: 150 Kg la o înclinare de 70-75 grade

Masa scară: 7 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

Conditii generale de mediu:

- temperatura minima exterioara - 25°C
- temperatura medie zilnica maxima 30°C
- temperatura maxima la soare 50°C

Rezistența statică :Fiecare element rezista la o forta de tractiune de 17 kN.

Durata de utilizare, garantii:

Garantie 7 ani.

Durata de utilizare 10 ani.

Dimensiunile raportate in schela desenului pentru scara - 4204 – 2x4 trepte sunt :

A - 1.23 metri- scara dubla

H – 2.23 metri- extinsa rezemata

h – 1.17 metri

Latime scara – 0.35 metri

