



SC ALVEROSAL SRL.

417430 - Sacadat

Bihor - Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

FISA TEHNICA

SCARĂ PROFESIONALĂ DIN ALUMINIU MULTIFUNCTIONALĂ 7606 – 3 X 6 TREPTE

A.UTILIZARE

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc. pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime. Se poate utiliza ca scara rezemata, culisanta sau dubla tip A, dubla cu elementul îngust prelungit în forma de Y întors.

B.COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din două componente: plastic și cauciuc împotriva antialunecării chiar și pe suprafețe netede.
- elemente de ghidare din oțel, elemente mecanice de autoblocare zincate
- 2 chingi de blocare a deplasării modulelor
- trepte antiderapante

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

Caracteristici generale:

Scara multifunctionala cu 3 tronsoane L= 3.71 m – extinsa total

Scara neextinsa – 1.73 m

Înălțime de lucru: 4.9 m

Lungime transversă (stabilizator) – 750 mm (cod intern stabilizator: 70100315)

Cod intern plastic stabilizator: 1563ES60

Latime stabilizator: 20 mm

Trepte striate cu dimensiunea de 25 x 25 mm, distanța între trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioară acționabil de la sol,

Talpa este demontabilă cu elemente antiderapante fixate rigid.

Tronson 1

Latime tronson 1(îngust) - 0.34 m

Dimensiuni profile laterale: 56 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15635620

Tronson 2

Latime tronson 2 (mijlociu) – 0.4 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15696020

Tronson 3

Latime tronson 3 (lat)- 0.45 m

Dimensiuni profile laterale: 56 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15635620

Caracteristici tehnice:

Sarcină nominală pe scara :minim 300 daN

Masa scara = 8.9 kg

Timp de montare :max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- Pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

Sarcină dinamică a sistemului de blocare împotriva caderii de la înălțime este de 150 kg.

Rezistența statică: Fiecare element rezistă la o forță de tracțiune de 17kN.

Condiții generale de mediu:

- temperatura minimă exterioară - 25°C
- temperatura medie zilnică maximă 30°C
- temperatura maximă la soare 50°C

Durată de utilizare, garanții:

Garantie 5 ani.

Durată medie de utilizare 10 ani.

