



SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat

Jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

**FISA TEHNICA SCARĂ PROFESIONALA CULISANTA,
2 X 8 TREPTE FORTE - TIP 88208000**

A.UTILIZARE

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizata in varianta extinsa prin culisare.

B.COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din doua componente: plastic si cauciuc impotriva antialunecarii chiar si pe suprafete netede.
- elemente de ghidare din otel, elemente mecanice de autoblocare zincat
- trepte antiderapanta

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

Caracteristici generale:

Scara multifunctionala cu 2 tronsoane

Lungine extinsa total – 3.83 m

Scara neextinsa – 2.41 m

Inaltime de lucru: 5 m

Lungime traversa (stabilizator) – 0.75 m (cod intern stabilizator: 70100045R)

Cod intern plastic stabilizator: 15F19FS64

Talpa este demontabila cu elemente antiderapante fixate rigid.

Dimensiuni profil stabilizator: 58 x 25 mm

Trepte striate cu dimensiunea de 28 x 28 mm, distanta intre trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioara actionabil de la sol.

Tronson 1

Latime tronson 1(ingust) -0.34 m

Dimensiuni profile laterale: 58 x 25 mm

Grosime perete profil: 1.5 mm

Cod plastic tronson: 15F195825

Latime tronson 2 (lat)-0.41 m

Dimensiuni profile laterale: 58 x 25 mm

Grosime perete profil: 1.5 mm

Cod plastic tronson: 15F195825

Caracteristici tehnice:

Sarcina nominal pe scara: 150 Kg la o inclinare de 70-75 grade

Masa scara: 8.8 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

Rezistența statică :Fiecare element rezista la o forta de tractiune de 17 kN.

Conditii generale de mediu:

- temperatura minima exterioara - 25°C
- temperatura medie zilnica maxima 30°C
- temperatura maxima la soare 50°C

Durata de utilizare, garantii:

Garantie 7 ani.

Durata medie de utilizare 14 ani.

