



SC ALVEROSAL SRL.

Str. 1 Decembrie, Nr. 7

415 500 Salonta, jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

FISA TEHNICA SCARA PROFESIONALA DIN ALUMINIU 88708000 CULISANTA 2X8 TREPTE varianta largita

Domeniul de utilizare:

Scara din aluminiu portabila poate fi utilizata pentru lucrari la inaltime, in spatii interioare sau exterioare(stalpi , ziduri, etc.).

Scara culisanta portabila din aluminiu poate fi configurata in functie de inaltimea la care se desfasoara lucrarea.

Scara poate fi utilizata in varianta extinsa prin culisare.

Date constructive:

Scarile sunt executate in conformitate cu standardele EN 131-1+A1:2007A1:2011, EN 131-2+A1:2010 si EN 131-3:2007 si au lonjeroanele/treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni:

Tronson 1.

Lungimea tronsonului 241 cm

Latimea tronsonului 41 cm

Profile laterale din aluminiu cu dimensiuni de 58 x 25 mm

Dimensiuni intre trepte 28 cm

Treptele stinghie striate garanteaza o urcare si o coborare in siguranta.

Dim. Treapta : 28 x 28 mm.

Tronson 2

Lungimea tronsonului neextins 241 cm

Lungimea scarii extinsa la maxim 383 cm

Latimea tronsonului 48 cm

Profil aluminiu cu dimensiuni de 64 x 25 mm

Dimensiune intre trepte 28 cm

Treptele stinghie striate garanteaza o urcare si o coborare in siguranta.

Dim. Treapta: 28 x 28 mm.

Toate tronsoanele sunt prevazute la capete cu capace de plastic/cauciuc pentru antialunecare.

Cod intern plastic tronson: 15F195825

Dimensiunea stabilizatorului: 900 x 25 mm (cod intern stabilizator 15F19FS64)

Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor(plastic, aluminiu).



SC ALVEROSAL SRL.

Str. 1 Decembrie, Nr. 7

415 500 Salonta, jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

Elementele de ghidare sunt confectionate din otel de inalta calitate care permit culisrea scarii cu usurinta.

Termenul de garantie este de 7 ani. Durata medie de utilizare in conditii normale de exploatare - 15 ani.

Portanta admisa 150 kg. la o inclinare nominala de 70-75 de grade.

Greutate proprie – 9.6 kg.

Inaltime de lucru – 485 cm

Conditii generale de mediu :

- Temperatura minima exterioara : -25°C
- Temperatura medie zilnica maxima : 30°C
- Temperatura maxima la soare : 50°C

