



SC ALVEROSAL SRL.

417430 - Sacadat

Bihor - Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

FISA TEHNICA

SCARĂ PROFESIONALĂ DIN ALUMINIU MULTIFUNCTIONALĂ 8608 – 3 X 8 TREPTE

A.UTILIZARE

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc. pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime. Se poate utiliza ca scara rezemata, culisanta sau dubla tip A, dubla cu elementul îngust prelungit în forma de Y întors.

B.COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din două componente: plastic și cauciuc împotriva antialunecării chiar și pe suprafețe netede.
- elemente de ghidare din oțel, elemente mecanice de autoblocare zincate
- 2 chingi de blocare a deplasării modulelor
- trepte antiderapante

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

Caracteristici generale:

Scara multifunctionala cu 3 tronsoane L= 5.25 m – extinsa total

Înălțime de lucru: 6.3 m

Scara neextinsa – 2.42 m

Scara dubla cu tronsonul îngust prelungit (Y întors) – 3.83 m

Lungime traversa (stabilizator): 900 mm (cod intern stabilizator: 70100056R)

Cod intern plastic stabilizator: 15F19FS64

Latime stabilizator: 25 mm

Trepte striate cu dimensiunea de 28 x 28 mm, distanta între trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioară acționabil de la sol,

Talpa este demontabilă cu elemente antiderapante fixate rigid.

Tronson 1

Latime tronson 1(îngust) - 0.34 m

Dimensiuni profile laterale: 64 x 25 mm

Cod intern plastic tronson: 15F196425

Tronson 2

Latime tronson 2 (mijlociu) – 0.41 m

Dimensiuni profile laterale: 64 x 25 mm

Cod intern plastic tronson: 15F196425

Tronson 3

Latime tronson 3 (lat)- 0.48 m

Dimensiuni profile laterale: 64 x 25 mm

Cod intern plastic tronson: 15F196425

Caracteristici tehnice:

Sarcina nominală pe scara :minim 300 daN

Masa scara = 15.8 kg

Timp de montare :max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- Pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

Sarcină dinamică a sistemului de blocare împotriva caderii de la înălțime este de 150 kg.

Rezistența statică: Fiecare element rezistă la o forță de tracțiune de 17kN.

Condiții generale de mediu:

- temperatura minimă exterioară - 25°C
- temperatura medie zilnică maximă - 30°C
- temperatura maximă la soare - 50°C

Durata utilizare, garanții:

Garantie 7 ani.

Durată medie de utilizare 10 ani.

