



SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat

Jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

FISA TEHNICA
SCARĂ DIN AL MULTIFUNCTIONALA, 2 X 9 TREPTE EUROSIL
TIP 87509280

A.UTILIZARE

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizata in urmatoarele variante de lucru: Dubla tip A sau rezemata in varianta extinsa prin culisare.

B.COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din doua componente: plastic si cauciuc impotriva antialunecarii chiar si pe suprafete netede.
- elemente de ghidare din otel, elemente mecanice de autoblocare zincate
- 2 chingi de blocare a deplasarii modulelor
- trepte antiderapanta

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

Caracteristici generale:

Scara multifunctionala cu 2 tronsoane L= 4.27 m– extinsa total

Inaltime de lucru: 5.5 m

Scara neextinsa -2.58 m

Lungime traversa (stabilizator) – 800 mm (cod intern stabilizator: 70100312)

Cod intern plastic stabilizator:1563ES60

Latime stabilizator: 20 mm

Trepte striate cu dimensiunea de 25 x 25 mm, distanta intre trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioara actionabil de la sol,

Talpa este demontabila cu elemente antiderapante fixate rigid.

Tronson 1

Latime tronson 1 (ingust) -0.34 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15636020

Tronson 2

Latime tronson 2 (lat)-0.4 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15636020

Caracteristici tehnice:

Sarcina nominal pe scara: 150 Kg

Masa scara: 8.5 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat

Jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

Conditii generale de mediu:

- temperatura minima exterioara - 25°C
- temperatura medie zilnica maxima 30°C
- temperatura maxima la soare 50°C

Rezistența statică :Fiecare element rezista la o forta de tractiune de 17 kN.

Durata utilizare, garantii:

Garantie 5 ani.

Durata medie de utilizare 10 ani

